

Maille prépeinte

0510020614
TDV018

DEFINITION / DESTINATION

La toile de verre 0510020614 est utilisée pour recouvrir les murs et plafonds en neuf et en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire.

PROPRIETE :

- Motif maille
- 100% fibre de verre
- Une seule couche de peinture de qualité suffit (selon teinte)
- Résiste aux frottements et aux chocs
- Empêche la formation de micro-fissures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES		
Longueur du rouleau	50 ±2%	m	Classement au feu	Bs1d0	DIN EN 13501-1
Largeur du rouleau	1 ±1%	m	Condition de stockage	la toile de verre 0510020614 doit être stockée dans une pièce sèche à l'abri de l'humidité	
Masse surfacique	126 ±8%	g/m ²			
Composition	100% fibre de verre enduite				

MISE EN ŒUVRE

INSTRUCTION DE POSE

Préparer le fond selon la DTU 59.4. Encoller le mur avec une colle vinylique pour toile de verre. Couper et afficher le lé à l'aplomb du mur. Maroufler avec une spatule. Afficher le 2ème lé au raccord de la toile. Couper les excédents de toile avec un cutter à l'aide d'une spatule. Après séchage complet, appliquer la peinture acrylique.

RECLAMATION

Toute réclamation devra être accompagnée de l'étiquette du produit ainsi que d'un échantillon représentatif du désordre.



STANDARD
100
25.3.0033
INNOVATEXT
www.oeko-tex.com

EXPERT Wall

