Numatic

FICHE TECHNIQUE

Gamme NX1K - TBL4055T (50ah)

TBL4055T (50ah)	
Poids de la brosse	32 kg
Poids brut (avec liquide)	163.83 kg
Poids net (sans liquide)	123.83 kg
Pression de la brosse	23.5 g/cm²
Pression du disque	19.5 g/cm²
Zone de nettoyage	1980m²/h @ 3.6 kph
Puissance moteur de la brosse	300W
Vitesse de la brosse	140 rpm
Diamètre de la brosse	550mm
Diamètre du disque	508mm
Puissance d'aspiration max	400W
Puissance d'aspiration - aspiration @ suceur	120 mbar
Puissance d'aspiration - débit d'air @ suceur	24.2 l/sec
Réservoir d'eau	40L
Débit d'eau moyen	0-2 l/min
Puissance moteur de déplacement	250W
Vitesse de déplacement	0-4 kph
Indice de protection	IPX4
Type d'alimentation	Batterie LFP (Li-ion) 25.6V 1-Batterie: 1 x 50Ah 1280Wh
Autonomie de la batterie	1h33min en moyenne
Temps de charge	2h30
Entrée du chargeur interne	600W
Entrée du chargeur externe	20A DC
Poids de la batterie	10.8 kg
Hauteur	1160mm
Longueur	1115mm (1200mm)
Largeur	560mm (948mm)
Longueur du suceur	948mm
Pression sonore	≤70 dB(A)
Niveau de vibration	HAV ≤2.5 m/s² HAV ≤8.2 ft/s²

TBL4055/50T: 916801 / EAN: 5028965862650

MADE IN THE UNITED KINGDOM




L'APPLICATION NU-ASSIST


Avec l'application Nu-Assist, vous et votre équipe avez accès 24/7 à des contenus multilingues de formation, de dépannage et de maintenance depuis n'importe quel appareil, ce qui augmente la productivité du nettoyage à tous les niveaux.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

ACCESSOIRES INCLUS



918295 - Brosses Ten-Tec 550mm



903853 - Suceur complet TwinTec 750mm en aluminium



221079 - Câble de charge 2,4m

©Numatic International Limited 2024. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis numatic.fr

919488 07/24 (A01)

Numatic

FICHE TECHNIQUE

Gamme NX1K - TBL4055T (100ah)

TBL4055T (100ah)	
Poids brut (avec liquide)	174.71 kg
Poids net (sans liquide)	134.71 kg
Poids de la brosse	32 kg
Diamètre de la brosse	550mm
Diamètre du disque	508mm
Pression du disque	19.5 g/cm²
Puissance moteur de la brosse	300W
Pression de la brosse	23.5 g/cm²
Puissance d'aspiration - aspiration @ suceur	120 mbar
Puissance d'aspiration - débit d'air @ suceur	24.2 l/sec
Puissance d'aspiration max	400W
Puissance moteur de déplacement	250W
Zone de nettoyage	1980m²/h @ 3.6 kph
Vitesse de la brosse	140 rpm
Vitesse de déplacement	0-4 kph
Réservoir d'eau	40L
Débit d'eau moyen	0-2 l/min
Indice de protection	IPX4
Type d'alimentation	Batterie LFP (Li-ion) 25.6V 2-Batterie: 2 x 50Ah 1280Wh
Autonomie de la batterie	3h04min en moyenne
Temps de charge	5h
Poids de la batterie	21.6 kg
Entrée du chargeur interne	600W
Entrée du chargeur externe	20A DC
Hauteur	1160mm
Longueur	1115mm (1200mm)
Largeur	560mm (948mm)
Longueur du suceur	948mm
Pression sonore	≤70 dB(A)
Niveau de vibration	HAV ≤2.5 m/s² HAV ≤8.2 ft/s²

TBL4055/100T: 914993 / EAN: 5028965862650

MADE IN THE UNITED KINGDOM




L'APPLICATION NU-ASSIST


Avec l'application Nu-Assist, vous et votre équipe avez accès 24/7 à des contenus multilingues de formation, de dépannage et de maintenance depuis n'importe quel appareil, ce qui augmente la productivité du nettoyage à tous les niveaux.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

ACCESSOIRES INCLUS



918295 - Brosse Ten-Tec 550MM



903853 - Suceur complet TwinTec 750mm en aluminium



221079 - Câble de charge 2,4m

©Numatic International Limited 2024. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis numatic.fr

919488 07/24 (A01)