



Type de sol
Bois densifié



Type de bois
Chêne



Choix
Mixte



Finition
Verni pro mat



Teinte
Misty White



Motif
Lames



Résistance à
l'eau
Élevée



Format
S

Général

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Mixte
Finition	Verni pro mat
Teinte	Misty White
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G(R) Dry(TM)
Âme	HDF

Dimensions

Format	S
Largeur	151 mm
Longueur	1170 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

Emballage

Nombre d'articles par paquet	9
Surface (m ²) par paquet	1,6 m ²
m ² par palette	55,65 m ²
Poids par m ²	9 kg
Poids par paquet	14,3 kg

Classement et sécurité

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Résistance au feu. Bfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Émission de formaldéhyde (EN E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 717-1))	0,05 ppm
Dureté Brinell (EN 1534)	10 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)

Misc

Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.



woodura®

