

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli | 17,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Nombre de formats | 1 000 |
| Perforation | 30,00cm |
| Laize | 23,10cm |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille | 693,00cm ² |
| Diamètre mandrin | 61,30mm |
| Mandrin déchirable | Oui |

| | |
|--------------------|----------|
| Diamètre extérieur | 26,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/01/33 |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| Contact alimentaire | Oui | Allongement longitudinal | 11,98 % |
| Traitement WS | Oui | Résistance sens traction | 20,86 N / 50 mm |
| Coefficient d'absorption | 4,50 g/g | Résistance sens traction - humide | 4,53 N / 50 mm |
| | | Résistance sens travers | 9,32 N / 50 mm |
| Absorption / feuille | 8,60 g | Résistance sens travers - humide | 1,76 N / 50 mm |
| | | Taux de blancheur | 86,00 % ± 2% |
| | | Azurant optique | NO/NON |
| | | Taux de cendre | 0,4 % |

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|-------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 2 | | |
| Poids kg | 4,71 | | |
| Longueur cm | 52,00 | | |
| Largeur cm | 26,00 | | |
| Hauteur cm | 23,10 | | |
| Code EAN | 3378921408012 | | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 6 |
| Nombre de niveaux | 9 |
| UV par palette | 54 |
| Hauteur palette en m | 2,23 |
| Volume UV en m3 | 0,0312 |
| | |
| | |



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene Lieu-dit Pupill B.P. 159

07106 Annonay cedex - France

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com

