

## Colle-Roll GTV

Colle haut de gamme pour tous papiers peints intissés ainsi que textures à peindre. A base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique et rapidement soluble.

**Domaine d'utilisation:** La *Colle-Roll GTV* de decotric s'utilise pour coller directement sur le mur tous types de papiers intissés, vinyles sur intissé et textures à peindre. La colle s'applique sans projections, ne coule pas au mur et donne un film régulier. Elle est prête en 3 minutes.

**Données techniques:**

Matières premières:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	env. 0,5 g/cm <sup>3</sup>
PH:	env. 8
Solubilité:	env. 3 minutes
Consommation:	200 – 300 ml/m <sup>2</sup>
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

**Préparation du support:** Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers intissés ou textures à peindre sur fonds à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

**Mode d'emploi:** Délayer la *Colle-Roll GTV* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant (voir tableau - dilutions à respecter). Laisser reposer environ 3 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle régulièrement en largeur de deux lés (pour les intissés et vinyles sur intissé) ou d'un lé (pour les textures à peindre) avec un rouleau à poils moyens sur le mur, poser les lés dans la colle fraîche et maroufler.

Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers intissés et autres. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement / Surface
textures à peindre	1 : 15	3 l	15 – 20 m <sup>2</sup>
papiers intissés, vinyles sur intissé	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup> / 4 – 5 rouleaux

**Conditionnement:** Paquet de 200 g