

Colle Tous Papiers Peints

Colle universelle en phase aqueuse prête à l'emploi

Domaine d'utilisation:	La <i>Colle Tous Papiers Peints</i> de decotric s'utilise pour coller des papiers peints normaux, spéciaux, gaufrés, papiers vinyls, papiers intissés ainsi que papiers et textures à peindre. La colle s'applique à la brosse, à l'encolleuse ou, pour les papiers intissés, directement sur le mur au rouleau. La <i>Colle Tous Papiers Peints</i> de decotric est préparée suivant les nouvelles indications des fabricants de papiers peints (dilution 1:20), traitée fongicide, peut geler jusqu'à - 20°C sans perte de qualité après décongélation, à pH presque neutre, renforcée de résine synthétique et sans solvants.
Données techniques:	Matières premières: éther de cellulose, acétate de polyvinyle, additifs, eau Densité: env. 1 g/cm ³ PH: env. 8 Consommation: env. 190 – 240 ml/m ²
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (graisse, poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits <i>decofill intérieur</i> ou <i>decomur Super-Enduit</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants au <i>Durcisseur de fonds LF (sans solvants)</i> de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la <i>Peinture Isolante</i> de decotric. Avant pose de papiers peints, vinyls ou intissés sur fonds bloqués ou à teintes inégales, appliquer une couche du <i>Primaire-Opacifiant</i> de decotric.
Mode d'emploi:	Etaler la <i>Colle Tous Papiers Peints</i> de decotric régulièrement avec brosse ou encolleuse sur le dos du papier peint ou vinyl, plier les lés, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler. Pour les papiers intissés et textures à peindre, encoller le mur régulièrement et en épaisseur au rouleau à poils moyens et les poser dans la colle fraîche ou les encoller avec une machine à encoller. Si la colle était gelée, elle peut être utilisée normalement après décongélation. Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers. Ne pas diluer la colle. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau.
Délai de stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais.
Article n°:	041
Conditionnements:	Seau de 5 kg Seau de 16 kg