

DESTINATION : Nettoyant pour les supports protégés avec les vernis anti-graffitis COMUS : ECRAN 100, ECRAN 200 et ECRAN 400.
Intérieur - Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

Il permet l'élimination rapide des graffitis de marqueur ou de bombe de peinture sur tous les supports protégés avec les vernis anti-graffitis COMUS : dissout le vernis sacrificiel ECRAN 100 mais n'altère pas les vernis permanents ECRAN 200 et ECRAN 400.

Peut-être utilisé sur des supports non protégés par un système anti-graffitis s'ils sont peu absorbants et résistants aux solvants.

SUPPORTS :

Tous supports protégés par les vernis anti-graffitis COMUS : murs et façades en béton, briques, bois, enduits ciment... ou bois nus, et supports métalliques bruts.

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse, chiffon, pulvérisateur COMUS

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

Composition	Mélange de solvants
Densité à 20°C	0,85 +/- 0,05
Aspect	liquide incolore
Rendement	1 à 5 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L - 5 L

**HYGIENE ET
SECURITE :**

Extrait de l'article N°15 de la fiche de données de sécurité

Xn - Nocif - Contient des Xylènes


Inflammable

Nocif par inhalation et par contact avec la peau

Irritant pour la peau

Risque de lésions oculaires graves

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité



CONSEILS

D'APPLICATION :

Sur fonds protégés avec les vernis permanents :

Protéger les surfaces qui ne sont pas à nettoyer.
Appliquer directement le produit au pulvérisateur ou à la brosse sur la surface à nettoyer, laisser détremper 1 à 2 minutes puis frotter avec une brosse souple. Essuyer ensuite avec un chiffon non pelucheux imbibé de nettoyant ECRAN NET.
Renouveler l'application jusqu'à disparition complète des marques de feutre ou d'aérosol de peinture puis rincer à l'eau claire.

Sur fonds protégés avec le vernis renouvelable :

Procéder de la même façon que pour les vernis permanents. Après séchage, le nettoyant ECRAN NET dissolvant le vernis sacrificiel COMUS, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de vernis ECRAN 100 (avec ACRYL'ECRAN en sous couche si besoin) pour assurer à nouveau la protection anti-graffitis.

Sur fonds sans traitement préventif anti-graffitis :

Ne pas appliquer sur des surfaces peintes avec des revêtements sensibles aux solvants. Dans tous les cas, procéder à des essais préalables sur une partie peu visible du support.

Sur fonds peu poreux : Appliquer grassement le nettoyant à la brosse et frotter avec une brosse souple avant d'essuyer au chiffon.

Sur fonds non poreux : Essuyer directement les graffitis avec un chiffon non pelucheux imprégné de nettoyant ECRAN NET COMUS.

Remarques : D'une façon générale, pour une efficacité optimale des systèmes anti-graffitis, les dégradations doivent être nettoyées le plus rapidement possible. Sur les supports à relief, plus le relief est important, plus les graffitis seront difficiles à éliminer.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION MARS 2004. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE