



EURO 210 TPL

Description :

Ruban toile simple face orange tous usages pour le bâtiment.

Données techniques :

Support:	Film polyéthylène basse densité, laminé sur tissu
Adhésif	Caoutchouc de synthèse
Epaisseur totale	170 µ
Adhésion sur acier	16 N/25mm
Force à la rupture	75 N/25mm
Allongement à la rupture	30 %
Résistance à la température	60°C

Application :

Ruban simple face tous usages « duct tape », utilisé dans le domaine du bâtiment et de la construction : Masquage de façades, fixation de films polyane, obturation de canalisations, réparations et étanchéités diverses.

Caractéristiques

Avantages

Colle caoutchouc de synthèse	<ul style="list-style-type: none">➤ Bonne adhésivité sur surfaces irrégulières.➤ Performance élevée sur de nombreux matériaux.
Support LDPE complexé sur tissu	<ul style="list-style-type: none">➤ Conformabilité élevée.➤ Etanchéité à l'eau.➤ Se découpe à la main.

Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel.

SICAD Group, Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA) - ITALIA
SICAD France, Rue de la zamin, F 59160 Capinghem. Tel: +33 (0)3 20 17 00 – Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être pris comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires