



# FT 680



## produit

Manche *aluminium* à vis double fonction

Possibilité de poignées

 réf 680

 réf 680/J

 réf 680/R

 réf 680/V

 réf 680/B

## caractéristiques techniques

Manche aluminium anodisé

Vis filetage français

Sa douille fileté et percée permet une double utilisation de ce manche aussi bien en usage à vis que pour des montures avec système à griffes et goupille.

## domaines d'utilisation

Ménage

**composition** aluminium

**coloris** embout + poignée blanc en standard (réf 680)

poignée en option : jaune (680/J) / rouge (680/R) / vert (680/V) / bleue (680/B)

**poids net** 230 gr **genecod** **code douane** 76169990

## dimensions du produit

Longueur	Ø	Epaisseur aluminium
1400 mm	23,4 mm	0,90 mm

## usage trou

(pour goupille)



## usage vis



## conditionnement & logistique

### 1 - produit

vrac

### 2 - colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)
24	5,50 kg	1420x125x160

### 3 - palette

dimension palette	quantité/couche	quantité/palette	hauteur de palette
100x140cm	6 colis = 144 manches	48 colis = 1152 manches	1,41 M

**divers** Existe également en vis conique (réf 680/C)