



Glutolin V platinum

Colle en poudre pour papiers intissés et non tissés

Domaine d'utilisation: La *Glutolin V platinum* s'utilise pour le collage de tous les papiers intissés ou textures à peindre en application directe sur le mur.

Données techniques:

Matière première:	méthylcellulose, résine synthétique
Densité:	environ 0,45 g/cm ³
PH:	environ 8
Solubilité:	environ 3 minutes
Rendement:	environ 200 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support: Le support doit être sec, solide, propre, lisse, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Enlever anciens papiers peints avec le *Glutolin TA Décolleur* ainsi que particules mal adhérentes. Reboucher trous et fissures ou lisser avec les enduits *Glutofill WF* ou *Glutofill WG*. Traiter les fonds friables, farineux ou trop absorbants avec le *Glutogrund LF Durcisseur de Fond* ou les préencoller. Pour la pose de papiers intissés, uniformiser les fonds à teintes inégales avec le *Glutogrund TP Primaire Opacifiant*.

Mode d'emploi: Délayer la *Glutolin V platinum* dans de l'eau propre et froide (voir tableau – dilutions à respecter) en remuant. Laisser reposer environ 3 minutes, brasser à nouveau énergiquement: la colle est prête.

Pour le collage de papiers intissés et autres revêtements muraux stables, étaler la colle régulièrement en largeur d'un à deux lés avec un rouleau à poils moyens sur le mur. Poser les lés dans la colle fraîche et maroufler.

Suivre les instructions de pose des fabricants de papiers intissés. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau.

Application	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 200 g	Rendement
Préencollage	1 : 40	8 l	60 – 80 m ²
Papiers intissés, textures à peindre	1 : 20	4 l	20 – 25 m ² 4 – 5 rouleaux euro

Délai de stockage: Au moins 2 ans si stocké au sec et frais.

Conditionnements: Paquet de 200 g