

# BOUCHE PORES

## Sols poreux - HP

# EXPERT clean

### DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Produit prêt à l'emploi conçu pour la protection des revêtements poreux.

Renforce la tenue, la durabilité et la brillance des émulsions.

Film acrylique non jaunissant et semi-permanent, à appliquer avant le METALLISANT Expert Clean.

Comble tous les défauts et aspérités du sol.

- référence EXC010012 - 5L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Fluide opaque
- Densité : 1,00 +/- 0,02
- pH : 8
- Contient : entre autres polymères acryliques, solvants hydrosolubles.
- Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.
- Réservé à un usage professionnel

### MODE D'EMPLOI

S'utilise sur sol décapé, rincé (pH neutre) et sec.

- Appliquer à l'aide d'un mop ou d'un applicateur 1 ou 2 couches selon la porosité du support.
- Bien laisser sécher avant de recouvrir avec une émulsion.

Rendement moyen : 40 à 50m<sup>2</sup>/L

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.
- Peut produire une réaction allergique.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.