

SPRAY RENOV

Sols métallisés - HP

EXPERT clean

DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Produit prêt à l'emploi conçu pour l'entretien et la rénovation des sols protégés par une émulsion.
Nettoie en profondeur et redonne le brillant initial aux sols protégés par une émulsion.
Séchage rapide.

- référence EXC010013 - 5L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide opaque
- Densité : 1,00 +/- 0,05
- pH : 8
- Contient : entre autres polymères acryliques, solvants hydrosolubles, agents de surface anioniques.
- Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.
- Réservé à un usage professionnel

MODE D'EMPLOI

Après avoir effectué un balayage humide :

- Appliquer le produit pur sur le sol à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un sprayeur machine puis passer la monobrosse haute vitesse équipée d'un disque adapté jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.

(procéder par petite zone de 3 à 5m²)

- Finir par un balayage humide afin d'éliminer les résidus provoqués par l'abrasion du disque.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des gants de protection, vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.