

METALLISANT 30

Protection des sols - HP

EXPERT
clean

DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Produit conçu pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, linoléum, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité, Terrazo et bois non traité.

Résistance exceptionnelle à tous les trafics.

Autolustrante et antidérapante cette émulsion protège de l'usure et des tâches.

Sa grande brillance préserve la beauté naturelle des sols.

Effet wet look.

- référence EXC010011 - 5L



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide opaque
- Densité : 1,05 +/- 0,02
- pH : 8
- Contient : entre autres polymères acryliques, solvants hydrosolubles, agents de surface anioniques.
- Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.
- Réservé à un usage professionnel

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un sol décapé, rincé (pH neutre) et sec.

Utilisation d'un BOUCHE PORES conseillé pour la première couche.

Prêt à l'emploi :

- S'applique pur en couche fines à l'aide d'un mop ou d'un applicateur. Appliquer 2 à 3 couches en laissant bien sécher entre chaque couche.

N'impose pas de sens d'application.

Rendement moyen : 50 à 60 m²/L

Pour l'entretien :

- Utiliser un produit à pH neutre pour ne pas détériorer l'émulsion.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Peut produire une réaction allergique.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.