

Fiche Technique

Une gamme complète.

PUCK.

Industrie

Réf: **A07606**

Dégrippant BTI 500 ML

Présente des propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après évaporation des solvants, un film anti-corrosion.

Produit à bas point d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrège, permettant ainsi le dégrillage des surfaces en présence.

Possède une valve multi-positions

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm.

Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml.

Carton de 12 aérosols



MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant l'emploi.

Vaporiser sur les surfaces à dégripper.

Laisser agir quelques minutes.

APPLICATION

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle 23/04/2015



www.sico.net

sico.commercial@sico.net

+33 (0)4 76 50 85 50



S.I.C.O. S.A.

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539