

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	100
Perforation	34,00cm
Laize	21,60cm

Surface / Feuille 734,40cm²

Origine France
Ecolabel N°5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide	90,00 N / m
Résistance sens travers	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide	40,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en W

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables 01DE5341 et 01DE1041

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en W allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	27	1	
Poids kg	6,74		
Longueur cm	80,00	21,60	
Largeur cm	40,00	8,50	
Hauteur cm	23,00	13,00	
Code EAN	3378921234253		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	3
Nombre de niveaux	9
UV par palette	27
Hauteur palette en m	2,22
Volume UV en m ³	0,0736