



### SF 4342

#### Description :

Ruban adhésif simple face PVC **orange lisse**, multi usages, utilisé dans le bâtiment et la rénovation pour masquer, repérer, fixer.

#### Données techniques :

<b>Support</b>	PVC orange
<b>Masse adhésive</b>	Caoutchouc synthétique, transparent
<b>Epaisseur totale (sans protecteur)</b>	0.125 mm
<b>Pelage sur acier</b>	5.5 N/25mm
<b>Force à la rupture MD</b>	88 N/25mm
<b>Allongement à la rupture</b>	220 %
<b>Résistance à la température</b>	60 °C

#### Application :

Ruban très forte adhésion, utilisé comme bande de protection pour tous travaux de crépissage, plâtrage et ravalement, y compris à l'extérieur : masquage, pare-vapeur, réparations et fixations provisoires, repérage sur les murs et façades.

<b>Caractéristiques</b>	<b>Avantages</b>
Colle caoutchouc synthétique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tack très élevé</li><li>• Très bonne adhésivité sur de nombreuses surfaces</li><li>• Applicable sur une large plage de températures</li><li>• Se retire facilement et sans laisser de traces</li></ul>
Support PVC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forte conformabilité sur toutes surfaces</li><li>• Résiste à la déchirure</li><li>• Bonne tenue en extérieur</li></ul>

VR006FR\_REV01\_SF4342

SICAD Group, Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA) - ITALIA  
SICAD France, Rue de la ZAMIN, F 59160 Capinghem. Tel: +33 (0)3 20 17 00 – Fax: +33 (0)3 20 93 66 52  
E-mail: [contact@sicadfrance.fr](mailto:contact@sicadfrance.fr) - [www.eurocel.it](http://www.eurocel.it) - [www.sicadgroup.com](http://www.sicadgroup.com)

Les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens et en aucun cas être pris comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires.