



EUROPLAS 50

Peinture de décoration mate



DEFINITION / DESTINATION

Peinture mate à base de copolymère en phase aqueuse spécialement conçue pour la décoration d'intérieur.

Destination : murs et plafonds, couloirs, gouttelettes, toiles de verre, etc...

PROPRIETES

- Bon pouvoir opacifiant
- Grande blancheur
- Résistant au jaunissement
- Lavable

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 4,10 g/L.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7a2
COMPOSANTS LIANT	Copolymère en phase aqueuse
DENSITE à 20°C	1.55 g/ml ± 0.03
VISCOSITE à 20°C	75 - 95 P.S
EXTRAIT SEC EN POIDS	63% ± 2 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	43% ± 2 %
DILUTION	De 5 à 10% d'eau selon le support et le matériel d'application

FICHE TECHNIQUE


SECHAGE	Au toucher : 30 mn - Recouvrable : 2 à 4 h
ASPECT / FINITION	Mat – brillant spéculaire (Bs) : 2 (60°)
RENDEMENT MOYEN	9 à 12 m ² /L
COULEURS	BLANC / NOIR / Bases à teinter DEEP/TR
CONDITIONNEMENT	0,75 L - 3 L – 10 L existe en 15 L (Blanc)

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Les supports à peindre neufs doivent être propres, secs et imprimés ➔ Les anciennes peintures adhérentes poncées, dégraissés et imprimés <p>Subjectiles : tous types de support du bâtiment préalablement préparés et imprimés : Plâtre, plaque de plâtre, bétons, enduits de ciments, enduits...</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	<p>Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1.</p> <p>En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.</p>
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	<p>Brosse, Rouleau, Pistolet</p> <p>Rouleau : polyamide texturé 12mm / polyester tissé 13mm</p>
NETTOYAGE	<p>Eau avant séchage.</p> <p>Nettoyer les pulvérisateurs également avec de l'eau.</p> <p>Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.</p>
PRECAUTIONS	<p>Directives 67/548/EC et 1999/45/EC: Conformément aux Directives 67/548/EC et 1999/45/EC, ce produit n'est pas classé dangereux.</p> <p>Règlement n° 1272/2008 (CLP) : Conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP), le produit n'est pas jugé dangereux</p> <p>Informations complémentaires: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données</p>

FICHE TECHNIQUE

	de sécurité.
CONSERVATION	dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
DECHETS 	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112