



SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

Impression glycéro



INT



DEFINITION / DESTINATION

Sous Couche d'impression sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes, panneaux de particules. Cette sous-couche ne convient pas pour les supports alcalins (béton, ciment). Forme une sous couche uniforme avant l'application de la couche de finition.

PROPRIETES

- Microporeuse.
- Garnissante et opacifiante.
- Nourrit et renforce le support.
- Optimise l'adhérence.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/g) : 350 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 340 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Résine glycérophthalique
DENSITE à 20°C	1,57 ± 0,05
VISCOSITE à 20°C	108 ± 3 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	74 % ± 2
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	53 % ± 2
DILUTION	Prêt emploi pour Brosse et Rouleau Diluer avec du White Spirit : de 0 à 5 % au pistolet de 3 à 5 % à l'airless

FICHE TECHNIQUE


SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	Au toucher : 4 h - recouvrable : 24 h
ASPECT	Mat
RENDEMENT MOYEN	9 à 11 m ² /l
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	2,5 L – 10 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.</p> <p>Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes, panneaux de particules.</p> <p>Les anciennes peintures doivent être nettoyées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.
NOMBRE DE COUCHES	1 couche.
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet et airless.
NETTOYAGE	White Spirit avant séchage.
PRECAUTIONS	<p>Contient de la 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>Lire l'étiquette avant utilisation.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.</p> <p>EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données</p>

FICHE TECHNIQUE

	de sécurité.
CONSERVATION	<p>24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.</p> <p>Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.</p>
ENVIRONNEMENT	<p>Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés au de pouvoir réutiliser la peinture.</p> <p>Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.</p>
DECHETS 	<p>Éliminer le contenu/réceptacle comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales</p> <p>Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080111*).</p>