

DEGRAISSE NET



Solution lessivienne en base aqueuse

pour préparation des murs peints ou non avant la remise en peinture.

Dégraissant, détergent concentré, pour surfaces synthétiques, minérales utilisées dans le bâtiment, l'industrie et les collectivités.

DEFINITION / DESTINATION

Ce produit a été conçu pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces synthétiques rencontrées dans le bâtiment comme les bardages de façade, le PVC, les surfaces peintes (**lessive du peintre**), aluminium, zinc, laiton, galva, inox, bâches plastique. Il convient parfaitement au nettoyage quotidien des surfaces minérales en carrelage, grès cérame, marbre etc. et peut être employé dans la détergence industrielle (auto laveuses etc.) pour les pièces mécaniques, moteur des groupes électrogènes etc.....

- ➔ Fort pouvoir dégraissant
- ➔ Très grande polyvalence
- ➔ Produit très concentré, sans odeur, sans rinçage
- ➔ Action rapide
- ➔ N'attaque pas les matériaux du bâtiment
- ➔ Pulvérisable
- ➔ Très polyvalent : efficace sur graisses, nicotine, suie, noircissement des radiateurs, hôtes de cuisines, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit aqueux sous forme liquide
- PH : 10.5
- Liquide jaune fluorescent
- Craint le gel mais réversible
- Masse volumique : 1,06 g / cm³ à 20°C
- Point d'éclair : ininflammable

MISE EN OEUVRE

Dilution : De 5 à 50% selon l'encrassement et le support

Mode opératoire : Dilution du produit avant application. (Voir ci-dessus). Appliquer le produit à l'éponge sur le support puis essuyer avec un chiffon ou de la ouate d'essuyage. Inutile de rincer.

Matériel d'application : Eponge, chiffon, pulvérisateur, matériel haute pression, auto laveuse. Pour une utilisation en machine haute pression, il est conseillé d'avoir une concentration de l'ordre de 1 à 5 % à la sortie de lance (selon l'état de la surface). Pour une application au trempé, laisser tremper les pièces dans le produit de préférence chauffé à 70°C. Laisser agir une vingtaine de minutes. Sortir les pièces, brosser et rincer à l'eau courante..

Temps d'application : Immédiat.

Conditions climatiques : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite

Rendement : Selon la dilution du produit.

Nettoyage des outils : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau

Précautions d'application : Voir la Fiche de Données de Sécurité

1. Protection des supports : Ne présente pas de dangers particuliers sur les matériaux.

2. Protection des personnes : il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
En cas de projection sur les yeux et la peau, se laver à l'eau.
