

Sicad Group

INFORMATION PRODUIT

Eurocel 201 TPL

Description:

Ruban toile simple face pour usage général.

Données techniques :

Support:	Film polyéthylène basse densité, laminé sur tissu ; disponible en différents coloris.
Adhésif	Caoutchouc de synthèse
Epaisseur totale	170 μ
Adhésion sur acier	16 N/25mm
Force à la rupture	100 N/25mm
Allongement à la rupture	15 %
Résistance à la température	60°C

Application:

Ruban simple face tous usages « duct tape », utilisable pour raccords isolants sur conduits et panneaux, également pour emballages lourds et réparations d'urgence.

<u>Caractéristiques</u> <u>Avantages</u>

Colle caoutchouc de synthèse	Bonne adhésivité sur surfaces irrégulières.
	Performance élevée sur de nombreux matériaux.
Support LDPE complexé sur	Conformabilité élevée.
tissu	Etanchéité à l'eau.
	Se découpe à la main.

Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel.

SICAD Group, Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA) - ITALIA SICAD France, Rue de la zamin, F 59160 Capinghem. Tel: +33 (0)3 20 17 00 – Fax: +33 (0)3 20 93 66 52 E-mail: contact@sicadfrance.fr - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être pris comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrons être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires