

Lames et dalles rigides à clipser

ROMA clic

| DESCRIPTION | NORMES | UNITES | RESULTATS |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Norme Produit Classement Européen | EN 16511 EN ISO 10874 | classe | 23-34 |
| CARACTERISTIQUES | | | |
| Epaisseur totale | ISO 24346 | mm | 5,5 mm |
| Epaisseur couche d'usure | ISO 24340 | mm | 0,55 mm |
| Poids | ISO 23997 | g/m² | +/- 9220 g/m² |
| Dimensions | ISO 24342 | cm | 18x122 / 45x90 / 12,2x61 |
| Groupe d'abrasion | EN 660-2 | | T |
| Traitement de surface | | | ND Protect - multicouche uréthane renforcée au quartz |
| Système clic | | | I4F (Click4U + 3L TripleLock) |
| PERFORMANCES | | | |
| Réaction au feu | ISO 13501 | classe | Bfl-s1 |
| Stabilité dimensionnelle | ISO 23999 | % | ≤ 0,10% |
| valeur moyenne mesurée | | % | 0,05% |
| Isolation acoustique (bruits de choc ΔLw) | ISO 717-2 | dB | 19 dB |
| Incurvation | ISO 23999 | mm | ≤ 1 mm |
| Equerrage et rectitude | ISO 24342 | mm | 0,25 mm |
| Resistance aux rayures | ISO 13329 - (Methode A) | | > 4000 cycles |
| Resistance aux rayures | EN 16094 - (Methode B) | | MSR-B2 |
| Resistance au glissement | DIN 51130 | | R10 |
| Aptitude à la chaise à roulette | ISO 4918 | | Conforme |
| Résistance au pied de meuble | EN ISO 16581 | | Conforme |
| Glissance | EN 13893 | | DS |
| Poinçonnemment rémanent | ISO 23343-1 | mm | ≤ 0,10 |
| valeur moyenne mesurée | | mm | 0,04 |
| Solidité des couleurs à la lumière | ISO 105-B02 | | ≤ 6 |
| Résistance thermique | EN 12664 | | 0,061 K/W |
| Chauffage par le sol | | | Conforme (Temperature maximum du support 27°C) |
| ENVIRONNEMENT | | | |
| REACH | SVHC | | Conforme |
| TVOC après 28 jours | ISO 16000 | | ≤ 38 µg/m³ |
| Classification CMR | decret 2011-321 | | A+ E1 |
| Groupe Formaldehyde | | | Sans phthalates |
| Phtalates | | | |
| CONDITIONNEMENT | | | |
| Format Lames | ISO 24342 | | 18 cm x 122 cm |
| Format dalles | ISO 24342 | | 45 cm x 90 cm |
| Unités par boite - Lames | | | 8 lames - 1,76 m² |
| Unités par boite - Dalles | | | 5 dalles - 2,03 m² |
| Garanties | | | Résidentiel : 30 ANS Commercial : 10 ANS |
| DoP | | EN 14041:2018 | 2024 / 19 / HARMONY LOCK -03 |

