



## VIVA EVOMAT PRO

Peinture acrylique mate



## DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique mate de qualité supérieure.

Tous supports imprimés des murs et plafonds en intérieur/extérieur.

## PROPRIETES

- Sans odeur.
- Haut Rendement
- Haut pouvoir couvrant
- Lavable

## CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L.

Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

<b>FAMILLE</b>	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
<b>COMPOSANTS LIANT</b>	Dispersant Acrylique
<b>DENSITE à 20°C</b>	1,5 (norme EUR PL 004).
<b>VISCOSITE à 20°C</b>	NC
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	57%
<b>EXTRAIT SEC VOLUMIQUE</b>	NC
<b>DILUTION</b>	NC
<b>SECHAGE (à 23°C et HR 50%)</b>	Sec au toucher : 2 h. Recouvrable : 6 h.

## FICHE TECHNIQUE

<b>ASPECT</b>	Mat – brillant spéculaire < 3% sous un angle de 85°.
<b>RENDEMENT MOYEN</b>	9 m <sup>2</sup> /L
<b>RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)</b>	classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).
<b>COULEUR</b>	Blanc et teintes Pastels
<b>CONDITIONNEMENT</b>	15 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

## MISE EN OEUVRE

<b>PREPARATION DES SUPPORTS</b>	<p>Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Tous supports imprimés en intérieur et extérieur.</p>
<b>CONDITIONS CLIMATIQUES</b>	Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 70 %, en plein soleil et par temps de pluie.
<b>NOMBRE DE COUCHES</b>	2 couches
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	<p>brosse, airless (Buse 519).</p> <p>Rouleau microfibres Polyester Tissé Haute Densité 12mm / Polyester Tissé 13mm.</p>
<b>NETTOYAGE</b>	A l'eau avant séchage.
<b>PRECAUTIONS</b>	<p>Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
<b>CONSERVATION</b>	dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
<b>DECHETS</b>	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>



**FICHE TECHNIQUE****ENVIRONNEMENT**

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.