

ECOVIVA SR EVO

Finition intérieure Mate

Sans Reprises et Anti Reflets



DEFINITION / DESTINATION

Peinture pour plafonds, Mate anti-reflets, à base de résine V.A.E. Procure un joli aspect mat avec un haut pouvoir couvrant. Masque les imperfections du support. Dotée d'excellentes propriétés en pulvérisation.

PROPRIETES :

- Mat anti-reflets , sans reprises
- Sans éclaboussures.
- Haut pouvoir couvrant
- Sans émissions de VOC
- Lessivable

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE

CARACTERISTIQUES

COV: (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a): 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 15 g/L COV

FAMILLE	AFNOR T36-005 Famille 1 Classe 7a2
COMPOSANTS LIANT	V.A.E. (Vinyle acétate éthylène)
DENSITE à 20°	1.52 ± 0.03
VISCOSITE à 20° C	90 ± 10 Ps
EXTRAIT SEC EN POIDS	59.25% ± 2 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	38.00% ± 2 %
DILUTION	Dilution avec un max de 10% d'eau pour la première couche, et 5% pour la seconde
SECHAGE	Au toucher : 2 h, Recouvrable : 4 h, A cœur : Plusieurs jours
ASPECT	Mat - Brillant Spéculaire B 85° < 3
RENDEMENT MOYEN	8 m ² /L (50 microhms secs)
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	10 L - 3 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU en vigueur.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Les surfaces à peindre telle que plâtre, enduit et ciment, doivent être propres, sèches, sans poussière et dégraissées.

Les fonds doivent être propres, secs et sains.

Les surfaces absorbantes doivent être imprimées au préalable.

CONDITIONS CLIMATIQUE

La température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

NOMBRE DE COUCHES 2 couches.


MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet

NETTOYAGE Eau avant séchage.
Nettoyer les pulvérisateurs également avec de l'eau.

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux.
Pour de plus amples renseignements, se réfère à notre fiche de données de sécurité.

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.
Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.
Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

DECHET  En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.
Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.
CED : 080112.