

# tesa® Professional 4440

## Masquage de Précision® Extérieur

### information produit



Ruban de masquage de qualité supérieure pour bords précis et lisses en extérieur

tesa® 4440 Masquage de Précision® Extérieur est constitué d'un support adhésif acrylique extra-fin et résistant.

Son pouvoir adhésif équilibré permet un retrait facile sans résidu ni dommages sur la surface et cela jusqu'à 8 semaines en extérieur. tesa® 4440, un seul ruban de masquage pour plusieurs applications.

#### Principale application

Ce ruban est adapté à presque tous les travaux de peinture en extérieur.

Le tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor convient à toutes les peintures et laques classiques, ainsi qu'au masquage de surface durant les travaux légers réalisés à la spatule.

Il est spécialement conçu pour un certain nombre d'applications en extérieur sur différents types de surface. Le support à la fois fin et résistant est hautement extensible et vous permettra d'obtenir des bords peints précis et lisses.

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Données techniques

• Support	papier lisse	• Allongement à la rupture	5 %
• Epaisseur totale	110 µm	• Résistance à la rupture	35 N/cm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Résistance aux UV	26 semaines

#### Pouvoir adhésif sur

• acier	1.8 N/cm
---------	----------

#### Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●●	• Bord de couleur net	●●●●
• Convient pour les surfaces délicates	●●	• Bord de couleur lisse	●●●●
• Convient pour les surfaces rugueuses	●●●	• Conformable	●●●●
• Accrochage de la peinture	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon   ●●● bon   ●● moyen   ● faible

#### Infos complémentaires

L'application d'un adhésif peut laisser des traces de résidus lors du retrait. Afin d'éviter cela, nous vous conseillons de faire un test au préalable de 24h de pose.

# tesa® Professional 4440

## Masquage de Précision® Extérieur

### information produit



#### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04440>